

Bauliche Voraussetzung für den Anschluss des futomaten (fmw):

Variante Übertisch-Installation:

- Platzbedarf (fmw-Basic) ca.: Breite x Höhe x Tiefe = 250 x 400 x 150 mm
- Platzbedarf (fmw-Classic) ca.: Breite x Höhe x Tiefe = 300 x 470 x 150 mm
- Platzbedarf (fmw-Premium) ca.: Breite x Höhe x Tiefe = 300 x 470 x 150 mm

- Platzbedarf Filtergehäuse: Breite x Höhe x Tiefe = 200 x 330 x 130 mm (üblicherweise unter dem Spültisch)

- Abstellbarer Kaltwasseranschluss mit Hahn 3/8-Zoll-Aussengewinde (üblicherweise unter dem Spültisch)

- 29-30 mm-Bohrung für die Rosette der Leitungsdurchführung durch die Spültischabdeckung *)

- Elektrosteckdose 230 V / 50 Hz (in der Nähe der Aufstellposition des fmw)

Variante Unterschrank-Installation:

- Platzbedarf (fmw-Basic) ca.: Breite x Höhe x Tiefe = 250 x 400 x 150 mm
- Platzbedarf (fmw-Classic) ca.: Breite x Höhe x Tiefe = 300 x 470 x 150 mm

- Platzbedarf Filtergehäuse: Breite x Höhe x Tiefe = 200 x 330 x 130 mm (üblicherweise unter dem Spültisch)

- Abstellbarer Kaltwasseranschluss mit Hahn 3/8-Zoll-Aussengewinde (üblicherweise unter dem Spültisch)

- 12 mm-Bohrung durch die Spültischabdeckung für separaten Auslaufhahn *)

- 33 mm-Bohrung durch die Spültischabdeckung oder durch die Frontabdeckung für pneumatischen Auslösetaster *)

- Elektrosteckdose 230 V / 50 Hz (üblicherweise unter dem Spültisch oder der Theke)

Option Durchlaufkühler:

- Platzbedarf Durchlauf-Wasserkühler: Breite x Höhe x Tiefe = 260 x 430 x 300 mm (üblicherweise im Unterschrank oder unter dem Spültisch oder der Theke)
Bitte beachten Sie das die Abwärme von ca. 200 W während der Kühlphase abgeführt werden kann, z. Bsp. durch Verwendung von Unterschrank ohne Rückwand oder Lüftungsöffnungen im unteren und oberen Bereich!

*) exakte Positionierung sollte mit Küchenplaner oder dem Eigentümer vereinbart werden!